

Saubere Luft.  
Rein ins Haus.

Kontrolliertes Lüften für ein gesundes Raumklima:  
unser Gesamtprogramm Lüftungstechnik.

**SIEGENIA AUBI**<sup>®</sup>  
SOLUTIONS INSIDE

FENSTERBESCHLÄGE

TÜRBECHLÄGE

SCHIEBETÜRBECHLÄGE

LÜFTUNGS- UND GEBÄUDETECHNIK

Wandlüfter	AEROPAC®		
Lüftertyp	DD	SN	wave
Schalldämmung nach DIN EN 20140-10 / $D_{n,e,w}$	50 dB		
Luftleistung bei 2 Pa	11 m <sup>3</sup> /h		
Luftleistung bei 4 Pa	17 m <sup>3</sup> /h		
Luftleistung bei 5 Pa	20 m <sup>3</sup> /h		
Luftleistung bei 7 Pa	25 m <sup>3</sup> /h		
Luftleistung bei 8 Pa	26 m <sup>3</sup> /h		
Luftleistung bei 10 Pa	31 m <sup>3</sup> /h		
Luftleistung mit Gebläse		G3: 30 - 180 m <sup>3</sup> /h F5: 15 - 160 m <sup>3</sup> /h Aktivkohle: 15 - 160 m <sup>3</sup> /h	
Eigengeräusch LpA (gemessen nach DIN EN ISO 3741) (mit A0 = 10 m <sup>2</sup> )		bei 60 m <sup>3</sup> /h = 24 dB(A)	
Wärmebereitstellungsgrad			
Filtertyp	G3, F5, Aktivkohle		
Verschließbarkeit manuell	ja		
Verschließbarkeit motorisch			
Fernbedienung			ja Funknetz Z-Wave
Thermostatsteuerung			
Hygrostatsteuerung			
Zeitsteuerung		ja	ja
Höhe	467 mm		
Tiefe	132 mm		
Breite	270 mm		
Einbauort	Wand Drempel (Dachbereich)		
Elektrischer Anschluss CE		230 V	
Elektrische Leistungsaufnahme		min. Gebläsestufe = 2 W 60 m <sup>3</sup> /h = 5 W max. Gebläsestufe = 30 W	
Oberfläche / Farbe	Kunststoff / alpinweiß, Hochglanz		
Zusatzinformationen		Kabellänge: max. 4,5 m lang, weiß, mit Eurostecker Festnetzanschluss möglich	

AEROLIFE®	AEROVITAL®	AEROPLUS®
52 dB	52 dB	38 dB
Stufe 1: 29 m³/h Stufe 2: 41 m³/h Stufe 3: 70 m³/h	Stufe 1: 25 m³/h Stufe 4: 41 m³/h Stufe 10: 70 m³/h	10 m³/h bis 30 m³/h
Stufe 1: 24 dB(A) Stufe 2: 30 dB(A) Stufe 3: 41 dB(A)	Stufe 1: 21 dB(A) Stufe 4: 30 dB(A) Stufe 10: 41 dB(A)	30 dB(A) bis 40 dB(A)
bis 66%	bis 73%	bis 50%
Zuluft: F7 Abluft: G3	Zuluft: F7 Abluft: G3	G2
ja	ja	
		optional Rohrverschluss
	ja	
	ja	
	ja	ja
467 mm	467 mm	350 mm
178 mm	178 mm	130 mm
490 mm	490 mm	220 mm
Wand (Auf- oder Unterputz)	Wand (Auf- oder Unterputz)	Wand (Auf- oder Unterputz)
230 V	230 V	230 V mit 12 V Steckernetzteil optional mit Festnetzanschluss
Stufe 1: 10 W Stufe 2: 14 W Stufe 3: 29 W	Stufe 1: 8 W Stufe 4: 14 W Stufe 10: 29 W	4 W bis 7 W
Kunststoff / weiß, matt	Kunststoff / weiß, matt	Kunststoff / weiß, matt
Kabellänge: 1,2 m lang mit Eurostecker Festnetzanschluss möglich Aktivkohlefilter auf Anfrage	Kabellänge: 1,2 m lang mit Eurostecker Festnetzanschluss möglich Aktivkohlefilter auf Anfrage	Kabellänge: 2 m lang mit Eurostecker Festnetzanschluss möglich geeignet für Feuchträume